



## Textura Fina

### Características y Beneficios

- Textura fina monolítica.
- La reflectancia de la luz LR .88 es parte de una solución de iluminación indirecta".
- Excepcional reducción de sonido con un NRC de hasta 1.00 que resuelve las necesidades exigentes de control de sonido en oficinas de planta abierta.
- Placas de bajo mantenimiento que se ven nuevas a través de los años.
- CLIMAPLUS®, con una garantía del sistema por 15 años, resiste las condiciones de la humedad relativa hasta 104°F (40°C) / 95% sin pandeo visible cuando es usado con el sistema de suspensión DONN® de USG.
- La ligereza de la base de fibra de vidrio hace que la instalación sea rápida y fácil.

### Aplicaciones

- Oficinas con luz indirecta
- Oficinas de planta abierta
- Recepciones

### Sustrato

Fibra de Vidrio

# Halcyon ClimaPlus

Cielo Raso Acústico






Servicio Técnico 800.USG.4YOU  
Página Web [www.usg-lac.com](http://www.usg-lac.com)  
Muestras/Literaturas 888.874.2450  
Muestras/Literaturas Fax 888.874.2348  
Atención al Cliente 800.950.3839  
Literatura Número SC2365



## U Clasificación

| Borde                                                                                                    | Dimensiones <sup>1</sup><br>Métrico (mm)                                                  | Clase                               | Item No.     | NRC                                                                                   | CAC<br>Min. | LR <sup>2</sup> | Color | Suspensión | Contenido<br>Reciclado <sup>3</sup> | Costo       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------|------------|-------------------------------------|-------------|
| HALCYON™ CLIMAPLUS™<br> | <b>2'x 2' x 3/4"</b><br>(610x610x19)                                                      | Clase A                             | <b>97221</b> | .90  | 20          | .88             | White | A, B       | 27%                                 | <b>\$\$</b> |
|                                                                                                          | <b>2'x 4'x 3/4"</b><br>(610x1220x19)                                                      | Clase A                             | <b>97241</b> | .90  | 20          | .88             | White | A, B       | 27%                                 | <b>\$\$</b> |
|                                                                                                          | (SL)<br> | <b>2'x 2'x 1"</b><br>(610x610x25,4) | <b>98223</b> | .95  | 20          | .88             | White | C          | 27%                                 | <b>\$\$</b> |
|                                                                                                          | (FL)<br> | <b>2'x 2'x 1"</b><br>(610x610x25,4) | <b>98225</b> | .95  | 20          | .88             | White | D, E       | 27%                                 | <b>\$\$</b> |

## Perfiles de Suspensión

| A                                                                                 | B                                                                                 | C                                                                                 | D                                                                                 | E                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| DONN DX® /<br>DX I® / ZB II                                                       | CENTRICITEE™ DXT/<br>DONN® DXT                                                    | DONN DX® /<br>DX I® / ZB II                                                       | CENTRICITEE™ DXT/<br>DONN® DXT                                                    | FINELINE®                                                                         |
|  |  |  |  |  |

### Clasificación ASTM E1264

Tipo XII, Forma 2, Modelo G

### Características de combustión de superficies ASTM E84

Clase A  
Propagación de Llama: 25  
Generación de Humo: 50

### Peso

0.38 lb./sq. ft. (3/4")  
0.47 lb./sq. ft. (1")  
0.68 lb./sq. ft. (1-1/2")  
**Resistencia térmica**  
R-3.3 (3/4")  
R-4.4 (1")  
R-6.6 (1-1/2")

### Sobrecarga Máxima

Ver garantía para mayores detalles.

### Mantenimiento

Fácil de limpiar con  
brocha suave o aspiradora

### Notas

1. Placas con medidas disponibles por encargo. Para detalles, por favor contacte con su representante de ventas de USG.
2. Los valores LR se indican como promedio.
3. Para detalles, ver el selector de consideración con el medio ambiente.

### Primero la Seguridad!

Cumpla las normas de seguridad y las prácticas de higiene industrial durante el manipuleo y la instalación de todos los productos y sistemas. Tome las precauciones necesarias y lleve puesto el equipamiento de protección apropiado según se necesite. Lea el material de hojas de seguridad y literatura relacionada de los productos antes de la especificación y/o instalación.



Fabricado por  
USG Interiors, Inc.  
550 West Adams Street,  
Chicago, IL 60661-3767

Las siguientes son marcas de USG  
Interiors, Inc. o compañía relacionada:  
CENTRICITEE, CLIMAPLUS, DONN, DX/ZB,  
FINELINE, HALCYON, USG.