

DONN®



MARCA DE **USG**

USG



FINELINE DXF® / DXLF®

Panel de textura media


Características y beneficios

- Perfil de patín angosto, sistema de suspensión ranurado con entrecalle de 1/4" que proporciona un nivel de plafón uniforme ininterrumpido
- La ranura central de 1/4" puede alojar fijaciones para muros así como los colgantes para lámparas
- Acabado exclusivo en los componentes del sistema de suspensión DONN® que resiste tanto la corrosión "roja" como la "blanca"
- Excelente selección de color que se coordina a los paneles de plafón USG
- Las intersecciones ofrecen una apariencia limpia y continua
- Cumple o excede los códigos nacionales, incluyendo sismo o incendio para montajes por encima de 1 hora
- Las tees conectoras patentadas Quick-Release® son fáciles de desmontar sin herramientas y ayudan a disminuir los costos de reemplazo
- Acepta paneles de plafón metálicos CELEBRATION® para acentuar el área de plafones sin cambiar los sistemas de suspensión

Aplicaciones

- Uso general en interiores
- Uso general en interiores contra fuego

Perfil



Sistema de suspensión FINELINE® / Paneles ECLIPSE® ClimaPlus™

www.usg.com.mx



FINELINE DXF® / DXLF®


Especialidades
Dirección Comercial
Servicio Técnico
Fax

(01-55) 52 61 65 43
(01-55) 52 61 63 42
(01-55) 52 61 63 85

Rangos de Carga Estimada 3,4,10







Sistema de Tee de 9/16"		Clase ASTM	Largo	Alto	Item No. 1	Clase	Color	1.2 m. (4') Separación de Colgantes	1.5 m. (5') Separación de Colgantes	1.8 m. (4') Separación de Colgantes
	Tee Principal 5,6	Carga Intermedia	10'	1-25/32"	DXF2924-10	Clase A	Blanco Liso	12 lb./LF	6.6 lb./LF	3.6 lb./LF
		Carga Intermedia	12'	1-25/32"	DXF2924	Clase A	Blanco Liso	12 lb./LF	6.6 lb./LF	3.6 lb./LF
					DXLF2924		Blanco Liso			
		Carga Pesada	12'	1-25/32"	DXFH2924	Clase A	Blanco Liso	16 lb./LF	8.3 lb./LF	4.9 lb./LF
	Tee Conectora 1-1/2"		2'	1-25/32"	DXF229	Clase A	Blanco Liso			
					DXLF229		Blanco Liso			
			4'	1-25/32"	DXF429	Clase A	Blanco Liso			
					DXF429N²	Clase A	Blanco Liso			
			4'	1-25/32"	DXLF429N²		Blanco Liso			
					DXF529N²	Clase A	Blanco Liso			



Suspensión/Orilla

Detalle de Moldura Perimetral



Color
Disponible en una variedad de colores que se ajusta a nuestros paneles de plafón USG. Vea el selector de color.

Material
Tee con doble alma de acero. Contenido reciclado 25%. Vea la información sobre cuál es el contenido de reciclado que está computado en la tabla de sustentabilidad disponible en www.usg.com.mx.

Instalación
Debe ser instalado conforme con ASTM C636, CISCA y las prácticas estándares industriales.

Limitaciones y requerimientos ambientales estrictos:

- Para suspensiones expuestas en aplicaciones sin protección contra fuego y humedad extrema, use sistemas de suspensión de aluminio AX® o ZXA®.

• Para aplicaciones exteriores, la suspensión deberá ser revisada por un ingeniero estructural.
Reporte de Evaluación de Conformidad ICC-ES
Vea la Evaluación de Servicio ICC-ES, Inc., Reporte de Evaluación para valores permitidos y/o condiciones de uso referente al material presentado en este documento ya que está sujeto a examen, revisión y posible cancelación.

Reporte de Conformidad e Investigación L.A.

Los sistemas de suspensión Donn® manufacturados por USG Interiors, Inc., han sido revisados y aprobados por un listado en uno o más de los siguientes números de Reporte de Investigación L.A.: 22179, 23451, 24095.

Accesorios

Estructuras ligeras: 1"x4'-LF14, 2"x2'-LF22, 2"x4'-LF24, 30"x30'-LF3030.
Difusores de aire: Solicite hoja técnica AC272-290.

Sistemas contra fuego FINELINE® (DXLF)

1-1/2 hr: UL-G-264
1 hr: UL-P-254

Notas

1. Algunos productos están disponibles en metros. Llame a Servicio a Clientes para detalles.
2. N = Muesca en el punto central.
3. La separación de colgantes y su ubicación deben corresponder con el diseño UL.
4. La carga uniforme probada se expresa en libras por pie lineal en claro simple de acuerdo con la norma ASTM C 635 con límite de deflexión de L/360.
5. Las tees principales estándar tienen muescas a cada 61 cm. y ranuras para tees conectoras a cada 30.5 cm.
6. Tees conectoras con espaciamiento entre perforaciones disponibles en 24", 30" y 48" (excepto DXLF).
7. Tees conectoras también disponibles en largos de 1', 20" y 30".

8. Para más información acerca de las molduras, vea el selector de opciones perimetrales.

9. Los paneles deben ser cortados al tamaño del perímetro.

10. Para detallar y modular los requerimientos de carga solicite la hoja técnica AC3003QRC.

Advertencia
El fabricante no se hace responsable por daños o pérdidas, ocasionados por accidentes, o derivados del mal uso o manejo de sus materiales, consecuencia de no seguir las instrucciones publicadas por USG vigentes, o por haberse destinado a usos fuera de especificación. La responsabilidad de USG se limita a la reposición de material que presente defectos de fabricación.

No se atenderá ninguna reclamación que no haya sido presentada por escrito dirigida a USG México dentro de un plazo no mayor a 30 días a partir de la fecha en la que fue detectado el problema.

La seguridad es primero

Cuide bien la seguridad y las prácticas industriales de higiene durante el manejo y la instalación de los productos y sistemas. Tome las precauciones necesarias y lleve los equipos personales de protección apropiados como es requerido. Lea las hojas de información de seguridad de materiales y literatura relacionada sobre los productos antes de la especificación y/o instalación.

Asesoría Técnica:
01 800 USG 4 YOU
874 4 968

plafones@usg.com.mx

USG México S.A. de C.V.
Paseo de Tamarindos 400-B
1er. piso Bosques de las Lomas
C.P. 05120 México D.F.

Las siguientes son marcas registradas de USG Co. y/o USG México:
CENTRICITEE, CLIMA PLUS, DONN, DX, DXW, FINELINE, ECLIPSE, CELEBRATION, USG.